

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER CONTACTOR SILENTIOS 63A, 2ND, 24V

Arhitectură

Tip comandă: Nu se aplică

Număr de poli: 2 P

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 440 V

Tensiune de comandă curent alternativ: 24 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC7A: 63 A

Curent permanent acceptat în AC7B: 32 A

Curent termic nominal în afara carcaselor: 63 A

Putere

Putere absorbită la pornire: 5 W

Consum în regim de așteptare: 5 W

Capacitate comutare la 230V în AC7A: 11,6 kW

Grad de contact la 230V în AC7B: 3,3 kW

Grad de contact la 400V în AC7B: 35 kW

Capacitate comutare la 400V în AC7B: 7,8 kW

Putere disipată per contact: 5 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 15 W

Pierdere de putere pe bobină: 5 W

Declanșare

Timp de răspuns la anclanșare: 25 ms

timp de răspuns la dezanclanșare: 20 ms

Rezistență

Rezistența în funcționare: 77 mΩ

Rezistență

Durată de viață electrică în număr de cicluri: 30000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 1000000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 60 mm

Înălțimea produsului instalat: 85 mm

Lățimea produsului instalat: 54 mm

Becuri fluorescente de control

Încălzire maximă lampă fluorescentă: 3000 VA

Putere maximă lămpi fluorescente paralele: 2100 VA

în dublu circuit: 4700 VA

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 6500 W

Montare

Cuplu: Bobină: 2,5Nm; Putere: 3,5 Nm

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil) pentru sistemul de comandă: 1 to 6 mm²

Diametrul max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1 to 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 25 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 16 mm²

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

Număr de contacte: 2

Tipul contactelor: 2S

Echipament

Poate fi accessorizat: da

Comutare manuală: 230V~

Utilizare

Funcționare locală/funcționare manuală: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conforme

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Clasă de protecție: Clasa de protecție II

Tip de protecție IP: 2

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gamă produse: ESD

Pret: 279,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-silentios-63a-2nd-24v-240864>