

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER CONTACTOR, 25A, 3ND/1NI, 230V**

#### Arhitectură

Tip comandă: Nu se aplică

Număr de poli: 4 P

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V  
Voltaj

Tensiune de izolare: 440 V

Tensiune de comandă curent alternativ: 230 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC7A: 25 A

Curent permanent acceptat în AC7B: 8,5 A

Curent termic nominal în afara carcaselor: 25 A

Putere

Putere absorbită la pornire: 21 VA

Consum în regim de așteptare: 3,4 VA

Capacitate comutare la 230V în AC7A: 4,6 kW

Grad de contact la 230V în AC7B: 880 W

Grad de contact la 400V în AC7B: 13,8 kW

Capacitate comutare la 400V în AC7B: 2,6 kW

Putere disipată per contact: 1,5 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 7,9 W

Pierdere de putere pe bobină: 3,4 W

Declanșare

Timp de răspuns la anclă: 25 ms

timp de răspuns la dezanclă: 15 ms

Rezistență

Rezistența înfășurării: 3150 Ω

Rezistență

Durată de viață electrică în număr de cicluri: 30000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 1000000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 60 mm

Înălțimea produsului instalat: 83 mm

Lățimea produsului instalat: 35,75 mm

Becuri fluorescențe de control

Incălzire maximă lampă fluorescentă: 950 VA

Putere maximă împi fluorescente paralele: 810 VA

în dublu circuit: 1990 VA

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1900 W

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibilă) pentru sistemul de comandă: 1 to 6 mm<sup>2</sup>

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1 to 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

Număr de contacte: 4

Tipul contactelor: 3S+1O

Echipament

Poate fi accesoriat: da

Comutare manuală: 230V~

Utilizare

Funcționare locală/funcționare manuală: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conforme

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Clasă de protecție: Clasa de protecție II

Tip de protecție IP: 2

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gamă produse: ESC

Pret: 182,74 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-25a-3nd-1ni-230v-240904>