

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER CONTOR TRIFAZAT, MĂFSURARE INDIRECTĂF 5A 4M

Arhitecturăf
NumĂfr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3P+N
Tip de montaj: REG
FuncŃii
Clasăf de precizie: B
Tarif: Tarif unic
Compatibilitate
potrivit pentru: CumpĂfrare
Comenzi E™ i indicatori
NumĂfr poziŃii comutator: 1
Principalele caracteristici electrice
FrecvenŃĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 195/400/460 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 4 kV
Curent electric
Curent de regim: 0,01/6 A
Curent max. (I max) al circuitului de măfsurare: 6000 A
Putere
Putere absorbitĂf: 8,4 VA
Putere disipatĂf totalĂf in condiŃii de curent nominal: 1,8 W
Interval impuls/KWh: 10 Imp/kWh
SpecificaŃii electrice
Tip generator impulsuri: electric
MăfsurĂf
Tip de măfsurare profil încăfrare: Nu
Măfsurarea puterii reactive: Rândament Ăfi putere reactivĂf
Interval de măfsurare a tensiunii: 230 V
Tipul echipamentului de măfsurĂf: electronic
SursĂf de alimentare
NumĂfr faze alimentare energie electricĂf: Cablu cu patru conductori
Tensiune de alimentare: 230/400 V +/- 15%
Dimensiuni
InĂflĂfimea produsului instalat: 90 mm
LĂfĂfime produsului instalat: 72 mm
Montare
Tip de montaj: ĂzinĂf DIN (REG)
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip conexiune bus: altele
Conexiune: Conexiune transformator
SetĂfri
Valoarea impuls: 100 Wh
SelecŃie link transformare: Da
Echipament
NumĂfr total poziŃii: 7
NumĂfr maxim de produse: 1
Nereturnabil: Da
Modelul de tarifare kilowatt-contor ore: Externa
Utilizare
DuratĂf impuls: 100 ms
Interval intre douĂf impulsuri: 100 ms
Raport de transformare: 50;5
ProtecŃie
Tip de protecŃie IP: IP20
CondiŃii de utilizare
TemperaturĂf de depozitare: -20 to 70 °C
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contor-trifazat-masurare-indirecta-5a-4m-240935>