

FuncȚii
Intarziere OFF: Nu
Intarziere ON: Nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȚă: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 500 V
Rezistență: 70 ms
Putere
Putere disipată totală în condiȚii de curent nominal: 0,7 W
Declanșare
timp de răspuns la dezanclanșare: 7 s
Tensiune de performanță/Declanșare la Ue: 110/180 %
Rezistență
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 1000
Durată de viață mecanică număr operaȚiuni de acȚionare: 10000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 68 mm
Înălțimea produsului instalat: 87 mm
Lățimea produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 1,2 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Standarde
Conform directivelor europene RoHS: neafectat
Conform directivelor europene WEEE: afectat
CondiȚii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C
ProtecȚie împotriva umidității din aer: 85%
Preț: 156,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/declansator-la-supratensiune-230v-241451>