

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 1P 15KA
DEBROË™ ABIL+CONTACT**

Arhitectură
Tipul polilor: 1 P
Funcție
Contact de semnal pentru afișare la distanță: Da
Comenzi E™ și indicatori
Led de semnalizare: Rezervă
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Curent nominal de scurgere (In): 5 kA
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230/400 V
Voltaj
Tensiune de comandă curent continuu: 250 V
Tensiunea maximă în regim permanent Uc: 275 V
Nivel de protecție superior: 1 kV
Curent electric
Curent maxim de descărcare (Imax) sau curent de impuls (Iimp): 15 kA
Montare
Cuplu: 3,6 Nm
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
Conexiune
Diametrul max. a conexiunii (flexibil) pentru sistemul de comandă: 1,5 mm²
Diametrul max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm²
Împănțire cu cablu rigid: 35 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 25 mm²
Împănțire cu cablu flexibil: 25 mm²
Standarde
Clasă de cerințe IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Pret: 278,76 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/descarcator-supratensiune-1p-15ka-debrosabil-contact-241494>