

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DESCĂRCĂFTOR SUPRATENSIUNE 3P 100KA TIP1**

Arhitectură  
Număr de poli: 3 P  
Tipul polilor: 3 P  
Funcții  
Contact de semnal pentru afișare la distanță: Nu  
Comenzi E<sup>TM</sup> indicatori  
Led de semnalizare: Nu  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V  
Voltaj  
Tensiunea maximă în regim permanent U<sub>c</sub>: 255 V  
Nivel tensiune L-N IEC61643-1: 4 kV  
Nivel de protecție superior: 4 kV  
Curent electric  
Curent maxim de descărcare (I<sub>max</sub>) sau curent de impuls (I<sub>imp</sub>): 100 kA  
Configurarea rețelei  
Tipul rețelei: TT/TN  
Dimensiuni  
Lățimea produsului instalat: 72 mm  
Montare  
Cuplu: 3,6 Nm  
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)  
Potrivit pentru utilizare exterioară: nu  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 50 mm<sup>2</sup> max  
Împănțire cu cablu rigid: 50 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 mm<sup>2</sup>  
Împănțire cu cablu flexibil: 35 mm<sup>2</sup>  
Standarde  
Clasă de cerințe IEC61643-1/VDE0675-6: 1/ B/ T1  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C  
Pret: 2 221,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-supratensiune-3p-100ka-tip1-241505>