

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE LINIE TELEFON DIGITALĂ**

Arhitectură  
Tip produs: SPD  
Tipul polilor: 4 P  
Funcții  
Contact de semnal pentru afișare la distanță: Nu  
Comenzi LED și indicatori  
Led de semnalizare: Nu  
Conectivitate  
Conectare în partea superioară pentru dispozitive modulare: Nu se aplică  
Principalele caracteristici electrice  
Curent nominal de scurgere(In): 10 kA  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 40 V  
Voltaj  
Tensiunea maximă în regim permanent Uc: 60 V  
Nivel de protecție superior: 600 V  
Dimensiuni  
Lățime produsului instalat: 27 mm  
Montare  
Cuplu: 3,6 Nm  
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Împănțimentare cu cablu rigid: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Împănțimentare cu cablu flexibil: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Standarde  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C  
Identificare  
Gamă produse: SP  
Preț: 496,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-supratensiune-linie-telefon-digitala-241513>