

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DETECTOR DE PREZENȚĂ MONTAJ APARENT 360° KNX/DALI**

Arhitectură  
Sistem bus: KNX  
Funcție  
Control constant al luminii  
Conectarea mai multor detectoare pentru a extinde zona de detectare  
Configurare  
Canal de ieșire pentru comutarea, dimarea sau apelarea scenelor  
Comenzi E<sup>TM</sup> indicatori  
Conectivitate  
ieșire DALI/DSI integrată (difuzare) pentru comutarea/controlul balasturilor electronice DALI/DSI24  
Voltaj  
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC  
Curent electric  
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 12 mA  
Putere  
Intrare post secundar: Nu  
Metodă de identificare: Prezență  
Detector  
Raza max. de acțiune frontală: 7 m  
Raza max. de acțiune laterală: 8 m  
Unghi de detecție vertical: 55 °  
Unghi de detecție: 360 °  
Zonă de detecție, la înălțimea biroului: ≈ 5 m  
Zonă de detecție, la nivelul podelei: ≈ 7 m  
Diametru zonă de detecție podea: 7 m  
Materiale  
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur  
Culoare: alb  
Material: PC - ABS fără conținut de halogen  
Aspect suprafață: mat  
Dimensiuni  
Dimensiuni (O x I): 78 x 70 mm  
Deschidere instalație: 60 ... 63 mm  
Înălțime de instalare recomandată: 2,5 ... 3,5 m  
Instalare pe perete: 10 ... 28 mm  
Control iluminare  
Interval măsurare luminozitate: 5 ... 1000 lx  
Montare  
Înălțime maximă de montaj: 4 m  
cu cleme de prindere pentru instalare pe plafon  
Conexiune  
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>  
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>  
cu borne de cuplare integrate  
conexiune bus via terminal conectare  
Setări  
Tipuri de configurare acceptate: system  
Intarziere ajustabilă: 1 mn ... 1 h  
cu potențiometrul pentru setare luminozitate răspuns E<sup>TM</sup> a timpului de intarziere  
fără dezmembrare  
Echipament  
Număr de canale: 1  
Unghi de detecție orizontal: 360 °  
Condiții de utilizare  
Temperatură lucru: -10 ... 45 °C  
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 60 °C  
Identificare  
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB  
Pret: 1 244,54 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/detector-de-prezenta-montaj-aparent-3600-knx-dali-241521>