

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DETECTOR DE PREZENȚĂ MONTAJ ÎNCASTRAT 360° KNX

Arhitectură
Sistem bus: KNX
Funcții
Conectarea mai multor detectoare pentru a extinde zona de detectare
Comenzi ETM i indicatori
Nivel de protecție IP: IP20
Voltaj
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 10 mA
Putere
Nivel de protecție IP: IP20
Măsurare
Intrare post secundar: Nu
Metodă de identificare: Prezență
Detector
Raza max. de acțiune frontală: 7 m
Raza max. de acțiune laterală: 8 m
Unghi de înregistrare: 360 °
Unghi de detecție vertical: 55 °
Unghi de detecție: 360 °
Zonă de detecție, la înălțimea biroului: ≈ 5 m
Zonă de detecție, la nivelul podelei: ≈ 7 m
Diametru zonă de detecție podea: 7 m
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Culoare: alb
Material: PC - ABS fără conținut de halogen
Aspect suprafață: mat
Dimensiuni
Dimensiuni (O x I): 78 x 70 mm
Deschidere instalație: 60 ... 63 mm
Înălțime de instalare recomandată: 2,5 ... 3,5 m
Instalare pe perete: 10 ... 28 mm
Control iluminare
Interval măsurare luminozitate: 5 ... 1000 lx
Montare
Înălțime maximă de montaj: 4 m
cu cleme de prindere pentru instalare pe plafon
Conexiune
cu borne de cuplare integrate
conexiune bus via terminal conectare
Setări
Tipuri de configurare acceptate: system , easy
Întârziere ajustabilă: 1 mn ... 1 h
cu potențiometrul pentru setare luminozitate răspuns ETM i a timpului de întârziere
fără dezmembrare
Echipament
Număr de canale: 1
Unghi de detecție orizontal: 360 °
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 45 °C
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 60 °C
Identificare
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 073,70 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/detector-de-prezenta-montaj-incestrat-3600-knx-241522>