

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DETECTOR MIÈ™ CARE MONTAJ APARENT IP55 220Â° ANTRACIT

Arhitectură

Tip de montaj: Aparent

Funcție

2 moduri de operare: comutare temporizată sau modul puls

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Voltaaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Putere

Consum energie (standby): ≈ 1,2 W

Putere de iluminare becuri cu incandescență: 2300 W

Putere de iluminare becuri cu incandescență de energie scăzută

Putere de iluminare becuri cu incandescență de energie scăzută

Putere de iluminare becuri cu incandescență de energie scăzută

Putere de iluminare becuri cu incandescență de energie scăzută

Măsurare

Zonă de detecție, formă semi-circulară: ≈ 8 x 16 m

Suprafață de acoperire

Gamă, laterală: fiecare ≈ 8 m

Aparat foto

Reglare obiectiv vertical -30...+90°

Capac, uE™

Capacitate de alimentare

Capacitate de alimentare

Sursă de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%

Detector

Raza max. de acțiune frontală: 16 m

Raza max. de acțiune laterală: 10 m

Unghi de înregistrare: 220 °

Unghi de detecție: 220 °

Diametru zonă de detecție podea: 16 m

Materiale

Culoare: antracit

Dimensiuni

Înălțimea produsului instalat: 2,5 m

Înălțimea de instalare recomandată: 2,5 m

Control iluminare

Plajă de măsurare a luminozității: 5/1000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: ≈ 5 ... 1000 lx

Becuri fluorescente de control

Lămpi economice: 20 x 20 W

compensate în paralel: 400 W /47 μF

Control LED

230 V lămpi cu LED: 20 x 20 W

LED de detectare și indicator de mod

Control incandescent

12 V lămpi cu halogen: 1500 W

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 2300 W

Montare

Înălțimea maximă de montaj: 4 m

pentru montaj pe perete și tavan, instalare pe colț cu adaptor

Conexiune

Tip de conexiune: conectare rapidă

Tipul contactelor: fâșie potențial

cu terminal cu urub

Cablu

Tip de cablu: 3x0,75mm²

Setări

Setare sensibilitate: Da

Plajă de reglare durată de temporizare: 5 S până la 30 Min

Intârziere ajustabilă: 5 s ... 30 mn

cu potențiometrul pentru setare luminozitate răspuns și a timpului de intârziere

fâșie dezmembrare

Scopul livrării

Tip de livrare: în ambalaj original

Echipament

Telecomandabil: EE806

cu contact fâșie potențial normal

Tip de contact: fâșie potențial normal

Tip de contact: fâșie potențial normal

Protecție

Tip de protecție IP: IP55

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -20 ... 55 °C

Temperatură depozitare/transport: -20 ... 60 °C

Identificare

Aplicație, utilizare: Detector mișcare

Linie principală proiectare: D'Đ°Ñ,Ñ‡Đ,Đ°Đ, Đ´Đ²Đ,Đ¶ĐμĐ½Đ,Ñ

Pret: 458,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2200-antracit-241538>