

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DISJUNCTOR 1P, 6A, 10KA, B, 1M

Arhitectură
Poziție neutră: fĂrĂ neutrĂ
NumĂr poli protejați: 1
NumĂr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Comutare simultanĂ N-neutru: nu
CurbĂ: B
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂ: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominalĂ de regim curent alternativ: 240/415 V
Voltaj
Tensiune minimĂ de prag (Ue min): 12 V
Tensiune de izolare: 500 V
RezistenĂ la tensiunea nominalĂ de impuls: 6000 V
Curent electric
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 3/5 In
Valoare minimĂ/maximĂ prag funcționare magneticĂ DC: 4/7 In
Valoare minimĂ/maximĂ prag funcționare termalĂ AC: 1,13/1,45 In
Valoare minimĂ/maximĂ prag funcționare termalĂ DC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperaturĂ
Curent nominal -15°C: 7,26 A
Curent nominal -20°C: 7,39 A
Curent nominal 0°C: 6,87 A
Curent nominal 10°C: 6,59 A
Curent nominal -10°C: 7,13 A
Curent nominal 15°C: 6,45 A
Curent nominal 20°C: 6,3 A
Curent nominal 25°C: 6,15 A
Curent nominal -25°C: 7,51 A
Curent nominal 30°C: 6 A
Curent nominal 35°C: 5,84 A
Curent nominal 40°C: 5,68 A
Curent nominal 45°C: 5,52 A
Curent nominal 5°C: 6,73 A
Curent nominal -5°C: 7 A
Curent nominal 50°C: 5,35 A
Curent nominal 55°C: 5,17 A
Curent nominal 60°C: 4,99 A
Curent nominal 65°C: 4,8 A
Curent nominal 70°C: 4,6 A
Factor de corecție
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1,1
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alĂturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alĂturate: 0,95
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alĂturate: 0,9
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alĂturate: 0,85
Putere
Putere disipatĂ per pol: 1,33 W
Putere disipatĂ totalĂ in condiții de curent nominal: 1,33 W
RezistenĂ
Durata de viaĂ electricĂ in numĂr de cicluri: 4000
DuratĂ de viaĂ mecanicĂ numĂr operațiuni de acționare: 20000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Inălțimea produsului instalat: 83 mm
LĂțimea produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
Tip de conexiune: TehnicĂ de infiletare
Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu țăurub: 1/25 mm²
Secțiune cablu rigid pentru terminale cu țăurub: 1/35 mm²
Echipament
Poate fi accesoriat: da
Standarde
Text standard: EN 60898-1
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarĂ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Clasă de limitare a energiei I²t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice

Pret: 44,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/disjunctor-1p-6a-10ka-b-1m-241625>