

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DISJUNCTOR 3P, 10A, 6KA, C, 3M**

Arhitectură  
Număr poli protejați: 3  
Număr de poli: 3 P  
Tipul polilor: 3 P  
Comutare simultană N-neutru: nu  
Curbă: C  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Capacitate nominală de decuplare: 6 kA  
Tip tensiune alimentare: AC  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230/400 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 500 V  
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4000 V  
Curent electric  
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit I<sub>cn</sub> sub 400V AC conform IEC 60898-1: 6 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală, I<sub>cs</sub> AC conform IEC 60898-1: 6 kA  
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I<sub>cu</sub> sub 415V AC IEC 60947-2: 10 kA  
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In  
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: 7/15 In  
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: 1,13/1,45 In  
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: 1,13/1,45 In  
Curent electric/temperatură  
Curent nominal -15°C: 12,3 A  
Curent nominal -20°C: 12,5 A  
Curent nominal 0°C: 11,6 A  
Curent nominal 10°C: 11,1 A  
Curent nominal -10°C: 12,1 A  
Curent nominal 15°C: 10,8 A  
Curent nominal 20°C: 10,6 A  
Curent nominal 25°C: 10,3 A  
Curent nominal -25°C: 12,7 A  
Curent nominal 30°C: 10 A  
Curent nominal 35°C: 9,7 A  
Curent nominal 40°C: 9,4 A  
Curent nominal 45°C: 9,1 A  
Curent nominal 5°C: 11,3 A  
Curent nominal -5°C: 11,8 A  
Curent nominal 50°C: 8,8 A  
Curent nominal 55°C: 8,5 A  
Curent nominal 60°C: 8,1 A  
Curent nominal 65°C: 7,8 A  
Curent nominal 70°C: 7,5 A  
Factor de corecție  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1  
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1  
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 0,95  
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 0,9  
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 0,85  
Putere  
Putere disipată per pol: 1,95 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 5,8 W  
Rezistență  
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 4000  
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 70 mm  
Înălțimea produsului instalat: 83 mm  
Lățimea produsului instalat: 52,5 mm  
Montare  
Cuplu: 2,8 Nm  
Conexiune  
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare  
Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu E<sup>TM</sup> urub: 1/25 mm<sup>2</sup>  
Secțiune cablu rigid pentru terminale cu E<sup>TM</sup> urub: 1/35 mm<sup>2</sup>  
Echipament  
Poate fi accesoriat: da  
Standarde  
Text standard: EN 60898-1  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Clasă de limitare a energiei I<sup>2</sup>t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice

Pret: 79,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-3p-10a-6ka-c-3m-241754>