

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DISJUNCTOR 4P, 16A, 25KA, C, 4M

Arhitectură
Poziție neutră: fâșie neutră
Număr poli protejați: 4
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Comutare simultană N-neutru: nu
Tip de montaj: Ținut DIN
Curbă: C
Comenzi ETM i indicatori
Cu indicator de defect: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 415 V
Voltaj
Tensiune minimă de prag (U_e min): 12 V
Tensiune de izolare: 500 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V
Curent electric
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: 5/15 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: 1,13/1,45 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatură
Curent nominal -15°C: 19,56 A
Curent nominal -20°C: 19,92 A
Curent nominal 0°C: 18,45 A
Curent nominal 10°C: 17,67 A
Curent nominal -10°C: 19,2 A
Curent nominal 15°C: 17,27 A
Curent nominal 20°C: 16,86 A
Curent nominal 25°C: 16,43 A
Curent nominal -25°C: 20,27 A
Curent nominal 30°C: 16 A
Curent nominal 35°C: 15,48 A
Curent nominal 40°C: 14,94 A
Curent nominal 45°C: 14,38 A
Curent nominal 5°C: 18,07 A
Curent nominal -5°C: 18,83 A
Curent nominal 50°C: 13,8 A
Curent nominal 55°C: 13,19 A
Curent nominal 60°C: 12,56 A
Curent nominal 65°C: 11,89 A
Curent nominal 70°C: 11,18 A
Factor de corecție
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 0,95
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 0,9
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 0,85
Putere
Putere disipată per pol: 2,79 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 11,08 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 4000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 70 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu ETM urub: 1/25 mm²
Secțiune cablu rigid pentru terminale cu ETM urub: 1/35 mm²
Echipament
Poate fi accesoriat: da
Standarde
Text standard: IEC 60947-2
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Clasă de limitare a energiei I²t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice

Pret: 298,66 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjuncator-4p-16a-25ka-c-4m-241854>