

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DISJUNCTOR 4P, 25A, 10KA, B, 4M

Arhitectură
Poziție neutră: fârfă neutră
Număr poli protejați: 4
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Comutare simultană N-neutru: nu
Curbă: B
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 415 V
Voltaj
Tensiune minimă de prag (U_e min): 12 V
Tensiune de izolare: 500 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V
Curent electric
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 3/5 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: 4/7 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: 1,13/1,45 In
Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatură
Curent nominal -15°C: 30,03 A
Curent nominal -20°C: 30,54 A
Curent nominal 0°C: 28,45 A
Curent nominal 10°C: 27,35 A
Curent nominal -10°C: 29,51 A
Curent nominal 15°C: 26,78 A
Curent nominal 20°C: 26,2 A
Curent nominal 25°C: 25,61 A
Curent nominal -25°C: 31,04 A
Curent nominal 30°C: 25 A
Curent nominal 35°C: 24,23 A
Curent nominal 40°C: 23,44 A
Curent nominal 45°C: 22,61 A
Curent nominal 5°C: 27,91 A
Curent nominal -5°C: 28,99 A
Curent nominal 50°C: 21,76 A
Curent nominal 55°C: 20,87 A
Curent nominal 60°C: 19,94 A
Curent nominal 65°C: 18,97 A
Curent nominal 70°C: 17,94 A
Factor de corecție
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1,1
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 0,95
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 0,9
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 0,85
Putere
Putere disipată per pol: 3,75 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 14,75 W
Rezistență
Durata de viață electrică în număr de cicluri: 4000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 70 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu Ț[™] urub: 1/25 mm²
Secțiune cablu rigid pentru terminale cu Ț[™] urub: 1/35 mm²
Echipament
Poate fi accesoriat: da
Standarde
Text standard: EN 60898-1
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Clasă de limitare a energiei I²t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice

Pret: 167,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-4p-25a-10ka-b-4m-241866>