

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DISJUNCTOR 4P, 32A, 10KA, C, 4M**

Arhitectură  
Poziție neutră: fără neutră  
Număr poli protejați: 4  
Număr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Comutare simultană N-neutră: nu  
Curbă: C  
Conectivitate  
Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: Terminal aliniat  
Conectare în partea superioară pentru dispozitive modulare: Terminal aliniat  
Principalele caracteristici electrice  
Tip tensiune alimentare: AC  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 415 V  
Voltaj  
Tensiune minimă de prag (Ue min): 12 V  
Tensiune de izolare: 500 V  
Tensiune max. de exploatare: 440 V  
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 6000 V  
Curent electric  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 400V AC IEC 60947-2: 15 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1: 10 kA  
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit Icn sub 400V AC conform IEC 60898-1: 10 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală Icn sub 240V AC conform IEC 60898-1: 10 kA  
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit Icn sub 415V AC conform IEC 60898-1: 10 kA  
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: 15 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală Ics AC conform IEC 60947-2: 15 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală Ics AC conform IEC 60947-3: 15 kA  
Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60947-2: 7,5 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală Ics sub 400V AC conform IEC 60947-4: 7,5 kA  
Capacitate de rupere la funcționare nominală Ics sub 415V AC conform IEC 60947-5: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Ics 380V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Ics 400V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Ics 415V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA  
Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2: 30 kA  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2: 30 kA  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 240V AC IEC 60947-2: 30 kA  
Capacitate de rupere Icu 380V AC conform IEC 60947-2: 15 kA  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 415V AC IEC 60947-2: 15 kA  
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In  
Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: 7/15 In  
Valoare minimă/maximă prag funcționare termică AC: 1,13/1,45 In  
Valoare minimă/maximă prag funcționare termică DC: 1,13/1,45 In  
Curent electric/temperatură  
Curent nominal 0°C conform IEC 60947-2: 39,71 A  
Curent nominal 10°C conform IEC 60947-2: 38,29 A  
Curent nominal -10°C conform IEC 60947-2: 41,08 A  
Curent nominal 15°C conform IEC 60947-2: 37,56 A  
Curent nominal -15°C conform IEC 60947-2: 41,74 A  
Curent nominal 20°C conform IEC 60947-2: 36,82 A  
Curent nominal -20°C conform IEC 60947-2: 42,4 A  
Curent nominal 25°C conform IEC 60947-2: 36,06 A  
Curent nominal -25°C conform IEC 60947-2: 43,05 A  
Curent nominal 30°C conform IEC 60947-2: 35,29 A  
Curent nominal 35°C conform IEC 60947-2: 34,49 A  
Curent nominal 40°C conform IEC 60947-2: 33,68 A  
Curent nominal 45°C conform IEC 60947-2: 32,85 A  
Curent nominal 5°C conform IEC 60947-2: 39,01 A  
Curent nominal -5°C conform IEC 60947-2: 40,4 A  
Curent nominal 50°C conform IEC 60947-2: 32 A  
Curent nominal 55°C conform IEC 60947-2: 31,09 A  
Curent nominal 60°C conform IEC 60947-2: 30,16 A  
Curent nominal 65°C conform IEC 60947-2: 29,19 A  
Curent nominal 70°C conform IEC 60947-2: 28,19 A  
Factor de corecție  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5  
Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1,1  
Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1  
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 0,95  
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 0,9  
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 0,85  
Putere  
Putere disipată per pol: 4,42 W

Pierdere maximă putere pe pol conform standardului produsului: 6 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 16,5 W  
Rezistență  
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 4000  
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 70 mm  
Înălțimea produsului instalat: 83 mm  
Lățimea produsului instalat: 70 mm  
Montare  
Tip conexiune dispozitive modulare: cu Ț™ urub  
Cuplu: 2,8 Nm  
Tip clemă inferioară dispozitive modulare: Plastic  
Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: BIconnect  
Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: da  
Mobilitate dispozitive modulare: da  
Potrivit pentru montaj încadrat: da  
Conexiune  
Stare de livrare: deschis  
Stare livrare cleme: închis  
Terminale cu Ț™ urub pentru conductorul flexibil: 1/25 mm<sup>2</sup>  
Montaj terminale cu Ț™ urub pentru cablu flexibil: 1/25 mm<sup>2</sup>  
Conex. ieșire Ț™ urub cu conductor rigid: 1/35 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu Ț™ uruburi: 1/35 mm<sup>2</sup>  
Echipament  
Poate fi accesoriat: da  
Standarde  
Text standard: EN 60898-1  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Clasă de limitare a energiei I<sup>2</sup>t: 3  
Altitudine: 2000 m  
Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C  
Temperatură  
Temperatură de calibrare: 30 °C  
Pret: 140,90 lei (TVA inclus)  
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/disjunctor-4p-32a-10ka-c-4m-241876>