

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER DISJUNCTOR GENERAL X250 4P 40KA 100A TM**

Arhitectură  
Tip comandă: Comutare  
Tip caz: Fixare permanentă  
Număr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4P4D N:0;100%  
Funcții  
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: da  
Protecție integrală a defectelor la pământ: nu  
Compatibilitate  
Compatibil pentru montaj pe DIN: nu  
Comenzi și indicatori  
Motor integrat: nu  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/415 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 800 V  
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V  
Cu eliberare sub tensiune: nu  
Curent electric  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 400V AC IEC 60947-2: 40 kA  
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 9 kA  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2: 85 kA  
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit Icu sub 415V AC IEC 60947-2: 40 kA  
Plajă de reglare sistem termic: 0,63/0,8/1  
Factor de corecție  
Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1  
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1  
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1  
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1  
Putere  
Putere disipată per pol: 8,3 W  
Pierdere putere pe pol la 0,63\*In: 3,3 W  
Pierdere putere pe pol la 0,8\*In: 5,3 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 24,8 W  
Pierdere totală de putere 0,63\*In: 9,9 W  
Pierdere totală de putere 0,8\*In: 15,9 W  
Declanșare  
Tip declanșator: TM  
timp de răspuns la dezanclanșare: 10 ms  
Rezistență  
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 1000  
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 4000  
Montare  
Cuplu: 12 Nm  
Montare pe DIN cu adaptor opțional: da  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 - 185 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 - 150 mm<sup>2</sup>  
Conexiune: Conexiune frontală  
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu  
Setări  
Domeniu de reglaj magnetic: 600/800/1000/1300 A  
Echipament  
Motor opțional: da  
Aplicații  
Categorie de utilizare: A  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-2  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP4X  
Condiții de utilizare  
Altitudine: 2000 m  
Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C  
Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice  
Pret: 1 162,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/disjunctor-general-x250-4p-40ka-100a-tm-242069>