

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER DISJUNCTOR GENERAL X250 4P 40KA 200A TM

Arhitectură
Tip comandă: Comutare
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4P4D N:0;100%
Funcții
Dispozitiv complet cu unitate de protecție: da
Protecție integrală a defectelor la pământ: nu
Compatibilitate
Compatibil pentru montaj pe E[™] în DIN: nu
Comenzi E[™] indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Cu eliberare sub tensiune: nu
Curent electric
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I_{cu} sub 400V AC IEC 60947-2: 40 kA
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 9 kA
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I_{cu} sub 230V AC IEC 60947-2: 85 kA
Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I_{cu} sub 415V AC IEC 60947-2: 40 kA
Plajă de reglare sistem termic: 0,63/0,8/1
Factor de corecție
Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1
Putere
Putere disipată per pol: 8,3 W
Pierdere putere pe pol la 0,63*I_n: 3,2 W
Pierdere putere pe pol la 0,8*I_n: 5,3 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 24,8 W
Pierdere totală de putere 0,63*I_n: 9,7 W
Pierdere totală de putere 0,8*I_n: 15,9 W
Declanșare
Tip declanșator: TM
timp de răspuns la dezanclanșare: 10 ms
Rezistență
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 1000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 4000
Montare
Cuplu: 12 Nm
Montare pe E[™] în DIN cu adaptor opțional: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 - 185 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 - 150 mm²
Conexiune: Conexiune frontală
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Setări
Domeniu de reglaj magnetic: 1200/1600/2000/2600 A
Echipament
Motor opțional: da
Aplicații
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-2
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP4X
Condiții de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C
Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice
Pret: 1 720,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/disjunctor-general-x250-4p-40ka-200a-tm-242072>