

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER EMIE-ÄFTOR 2 BUTOANE, IP55, 10A, QL**

ArhitecturÄf  
NumÄfr de taste: 2  
Tip de montaj: Aparent  
FuncÈ>ii  
FuncÈ>ii suplimentare ETS: +6 scene, mod funcÈ>ionare pornit/oprit, 1 buton control  
sus/jos, intrerupÄftor cu revenire, 2 alarme, display stare  
N N,,NfD½D°N†D, DµD¹ ND±N€D¾ND° D² D½D°N#D°D»ÑCED½Ñ<Dµ  
D½D°NN,N€D¾D¹D²D, funcÈ>ii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare orÄf, buton, contact NO  
Comenzi E™ i indicatori  
zone de operare configurabile  
cu una sau douÄf zone  
cu buton de configurare  
Conectivitate  
Protocol radio: Radio KNX  
Categorie destinatar: 2  
N 2 D½DµD·D°D²D, ND, D¼Ñ<D¼D, D´D²D¾D¹D½Ñ<D¼D, D²D²D¾D´D°D¼D, D´D»Ñ  
D°D¾D½Ñ,D°D°N,D¾D², D½Dµ D½D°Ñ...D¾D´ NN%oD,Ñ...NN D¿D¾D´  
D¿D¾Ñ,DµD½N†D, D°D»D¾D¼  
Curent electric  
NumÄfrul circuitelor electrice de intrare: 2  
FrecvenÈ>Äf  
FrecvenÄfÄf de transfer: 868 MHz  
FrecvenÈ>Äf transmisie radio: 868,3 MHz  
Lungime  
Lungimea max. a cablurilor cÄftre butoane: 3 m  
Putere  
cerinÈ>Äf intrinsecÄf de energie scÄfzutÄf  
RezistenÈ>Äf  
Ciclul de funcÈ>ionare al transmiÈ>Äftorului: 1 %  
SuprafaÈ>Äf de acoperire  
RazÄf max. de acÄfiune: max. 30 m (clÄfdire) / 100 m (in aer liber)  
Baterie  
DuratÄf de viaÈ>Äf a bateriei [ani]: ≈ 5  
2 baterii litiu 3 V: CR 2430  
Materiale  
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur  
Culoare: alb polar  
Dimensiuni  
InÄflÄfimea produsului instalat: 76 mm  
LÄfÄfime produsului instalat: 49 mm  
Control LED  
configurare LED ;  
Montare  
Tip de montaj: Aparent  
D´D»Ñ D²DµN€N,D, D°D°D»ÑCED½D¾D³D¾ D,  
D³D¾N€D, D·D¾D½Ñ,D°D»ÑCED½D¾D³D¾ D¼D¾D½Ñ,D°D¶D° ;  
Conexiune  
integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafatÈ>Äf, in sistem KNX TP  
Cablu  
Lungime cablu binar: max 3 m  
SetÄfri  
configurare rapidÄf prin intermediul butoanelor E™ i a display-ului LED  
Echipament  
NumÄfr canale radio: 4  
NumÄfr link rapid: max. 20 transmiÈ>Äftori/receptori  
InscripÄfionare: Nu  
ProtecÈ>ie  
Tip de protecÄfie IP: IP55  
CondiÈ>ii de utilizare  
TemperaturÄf de depozitare: -20 to 70 °C  
Pret: 697,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/emitator-2-butoane-ip55-10a-ql-242126>