

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER INTERFAȚĂ IP/KNX



Arhitectură
Sistem bus: KNX
Tip de montaj: Ținut DIN
Comenzi E™ indicatori
Nivel de protecție: IP20
Conectivitate
IP: Ținut
Protocoluri suportate: ARP, ICMP, IGMP, UDP/IP, DHCP
Tensiune de alimentare: 24 V AC/DC
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 10 mA
Putere
Consum bus: 10 mA
Sursă de alimentare
Alimentare cu curent electric: 24 V AC/DC
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Dimensiuni
Înălțime asamblare de la Ținut în DIN: 55 mm
Lățime dispozitiv montat pe Ținut în (RMD): 2 module
Control LED
Conexiune
Tip de conexiune: KNX/EIB Bus + Ethernet (10 Mbit/s)
Tip de conexiune: TG008 (bus Ținut alimentare cu tensiune) / RJ45 (Ethernet)
Consum tensiune la alimentare auxiliară: 57mA (24V DC)
cu borne de cuplare integrate
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C
Temperatură depozitare/transport: -25 ... 70 °C
Identificare
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB
Instrucțiuni
Preț: 2 000,25 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interfata-ip-knx-242176>