

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȦZNTREUPȦFTOR 1P 16A 230V LED 1M

ArhitecturȦ
Tip comandȦ: IntrerupȦftor cu led de control
PoziȦie neutrȦ: fȦfrȦf neutru
NumȦr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȦȦ: 50/60 Hz
Tensiune nominalȦ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenȦa la tensiunea nominalȦ de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria A: 16 A
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria B: 16 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 16 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 16 A
Evaluare funcȦionare curent in AC23 categoria A: 10 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 10 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȦe gl-gG: 240 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 338 A
RezistenȦȦ curent de scurtȦ duratȦ 1S: 0,24 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 16 A
Putere
Putere disipatȦ per pol: 0,4 W
Putere disipatȦ totalȦ in condiȦii de curent nominal: 0,5 W
RezistenȦȦ
durabilitate electricȦ la sarcinȦ nominalȦ in AC21: 25000
durabilitate electricȦ la sarcinȦ nominalȦ in AC22: 25000
DuratȦ de viaȦȦ mecanicȦ numȦr operaȦiuni de acȦionare: 200000
Dimensiuni
Ȧncimea produsului instalat: 68 mm
ȦflȦimea produsului instalat: 83 mm
ȦȦime produsului instalat: 17,5 mm
Control iluminare
Culoare deschisȦ: portocaliu
Tipul lȦmpii: LED
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
PoziȦie clemȦ carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip soclu lampȦ: Sans
Tip de conexiune: TehnicȦ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarȦȦ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP20
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Ȧlitudine: 2000 m
TemperaturȦ de depozitare: -40 to 80 ȦC
Identificare
GamȦ produse: SBB
Pret: 42,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-16a-230v-led-1m-242183>