

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȦŽNTRERUPĂȦTOR 1P 25A 230V 1M

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Disjunctor
PoziȦie neutrĂf: fĂfrĂf neutru
NumĂfr de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria A: 25 A
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria B: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 25 A
Evaluare funcȦionare curent in AC23 categoria A: 10 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 10 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȦe gl-gG: 375 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 529 A
RezistenȦĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 0,375 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A
Putere
Putere disipatĂf per pol: 0,9 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȦii de curent nominal: 0,9 W
RezistenȦĂf
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 25000
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 25000
DuratĂf de viaĂfĂf mecanicĂf numĂfr operaȦiuni de acĂfionare: 20000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm
LĂfĂfime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
PoziȦie clemĂf carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP20
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamĂf produse: SBN
Pret: 23,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-25a-230v-1m-242185>