

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ȚNTREERUPĂFTOR 1P 32A 230V LED 1M**

Arhitectură  
Tip comandă: Intrerupător cu led de control  
Poziție neutră: fĂfrĂf neutru  
NumĂr de poli: 1 P  
Tipul polilor: 1 P  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenĂĂf: 50/60 Hz  
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 440 V  
Tip intrare tensiunea 1: AC  
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 4000 V  
Curent electric  
Evaluare funcĂionare curent in AC21 categoria A: 32 A  
Evaluare funcĂionare curent in AC21 categoria B: 32 A  
Curent permanent acceptat in AC22A: 32 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 32 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranĂe gl-gG: 480 A  
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 677 A  
RezistenĂf curent de scurtĂ duratĂ 1S: 0,48 kA  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 32 A  
Putere  
Putere disipatĂf per pol: 1,5 W  
Putere disipatĂf totalĂf in condiĂfii de curent nominal: 1,5 W  
RezistenĂf  
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 25000  
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 25000  
DuratĂf de viaĂĂf mecanicĂf numĂr operaĂiuni de acĂionare: 200000  
Dimensiuni  
Adancimea produsului instalat: 68 mm  
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm  
LĂfĂfime produsului instalat: 17,5 mm  
Control iluminare  
Culoare deschisĂf: portocaliu  
Tipul lĂmpii: LED  
Montare  
Cuplu: 1,8 Nm  
Conexiune  
PoziĂie clemĂf carlig: decalat  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
Tip soclu lampĂf: Sans  
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare  
Echipament  
Cantitate contacte NO: 1  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarĂf  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecĂie  
Tip de protecĂie IP: IP20  
CondiĂii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C  
Identificare  
GamĂf produse: SBT  
Pret: 49,45 lei (TVA inclus)  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-32a-230v-led-1m-242190>