

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ȂŽNTRERUPĂȦTOR 1P 80A 230V 1M**

ArhitecturĂf  
Tip comandĂf: Disjunctor  
PoziȈie neutrĂf: fĂfrĂf neutru  
NumĂfr de poli: 1 P  
Tipul polilor: 1 P  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenĂfĂf: 50/60 Hz  
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 230 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 440 V  
Tip intrare tensiunea 1: AC  
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 6000 V  
Curent electric  
Evaluare funcȈionare curent in AC21 categoria A: 80 A  
Evaluare funcȈionare curent in AC21 categoria B: 80 A  
Curent permanent acceptat in AC22A: 80 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 80 A  
Evaluare funcȈionare curent in AC23 categoria A: 40 A  
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranȈe gl-gG: 960 A  
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 1354 A  
RezistenȈĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 0,96 kA  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 80 A  
Putere  
Putere disipatĂf per pol: 2,7 W  
Putere disipatĂf totalĂf in condiȈii de curent nominal: 2,7 W  
RezistenȈĂf  
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 2500  
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 2500  
DuratĂf de viaĂfĂf mecanicĂf numĂfr operaȈiuni de acĂfionare: 40000  
Dimensiuni  
Adancimea produsului instalat: 68 mm  
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm  
LĂfĂfime produsului instalat: 17,5 mm  
Montare  
Cuplu: 3,6 Nm  
Conexiune  
PoziȈie clemĂf carlig: in linie  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 / 50 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 - 35mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare  
Echipament  
Cantitate contacte NO: 1  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecȈie  
Tip de protecȈie IP: IP20  
CondiȈii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80  C  
Identificare  
GamĂf produse: SBN  
Pret: 47,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-1p-80a-230v-1m-242195>