

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ȚNTREERUPȚFTOR 2P 25A 230V LED 1M**

ArhitecturȚ  
Tip comandȚ: IntrerupȚftor cu led de control  
PoziȚie neutrȚ: fȚfrȚ neutru  
NumȚr de poli: 2 P  
Tipul polilor: 2 P  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenȚȚ: 50/60 Hz  
Tensiune nominalȚ de regim curent alternativ: 230 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 440 V  
Tip intrare tensiunea 1: AC  
RezistenȚȚa la tensiunea nominalȚ de impuls: 4000 V  
Curent electric  
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria A: 25 A  
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria B: 25 A  
Curent permanent acceptat in AC22A: 25 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 25 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranȚe gl-gG: 375 A  
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 529 A  
RezistenȚȚ de curent de scurtȚ duratȚ 1S: 0,375 kA  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A  
Putere  
Putere disipatȚ per pol: 0,9 W  
Putere disipatȚ totalȚ in condiȚii de curent nominal: 1,8 W  
RezistenȚȚ  
durabilitate electricȚ la sarcinȚ nominalȚ in AC21: 25000  
durabilitate electricȚ la sarcinȚ nominalȚ in AC22: 25000  
DuratȚ de viaȚȚ mecanicȚ numȚr operaȚiuni de acȚionare: 200000  
Dimensiuni  
Adancimea produsului instalat: 68 mm  
InȚlȚimea produsului instalat: 83 mm  
LȚime produsului instalat: 17,5 mm  
Control iluminare  
Culoare deschisȚ: portocaliu  
Tipul lȚmpii: LED  
Montare  
Cuplu: 1,8 Nm  
Conexiune  
PoziȚie clemȚ carlig: decalat  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
Tip soclu lampȚ: Sans  
Tip de conexiune: TehnicȚ de infiletare  
Echipament  
Cantitate contacte NO: 2  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarȚ  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecȚie  
Tip de protecȚie IP: IP20  
CondiȚii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
TemperaturȚ de depozitare: -40 to 80 °C  
Identificare  
GamȚ produse: SBM  
Pret: 79,61 lei (TVA inclus)  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-2p-25a-230v-led-1m-242206>