Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER ÃŽNTRERUPÄƒTOR 2P 25A 230V LED 2M

ArhitecturÄƒ
Tip comandÄƒ: IntrerupÄƒtor cu led de control
PoziÈ›ie neutrÄƒ: fÄƒrÄƒ neutru
NumÄƒr de poli: 2 P
Tipul polilor: 2 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50/60 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenÅ£a la tensiunea nominalÄƒ de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcÈ›ionare curent in AC21 categoria A: 25 A
Evaluare funcÈ›ionare curent in AC21 categoria B: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 25 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 25 A
Curent scurtcircuit pentru siguranÈ›e gl-gG: 375 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 529 A
RezistenÈ›Äƒ curent de scurtÄƒ duratÄƒ 1S: 0,375 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A
Putere
Putere disipatÄƒ per pol: 0,9 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 1,8 W
RezistenÈ›Äƒ
durabilitate electricÄƒ la sarcinÄƒ nominalÄƒ in AC21: 25000
durabilitate electricÄƒ la sarcinÄƒ nominalÄƒ in AC22: 25000
DuratÄƒ de viaÅ£Äƒ mecanicÄƒ numÄƒr operaÅ£iuni de acÅ£ionare: 200000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
InÄƒlÅ£imea produsului instalat: 83 mm
LÄƒÅ£ime produsului instalat: 17,5 mm
Control iluminare
Culoare deschisÄƒ: portocaliu
Tipul lÄƒmpii: LED
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
PoziÈ›ie clemÄƒ carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip soclu lampÄƒ: Sans
Tip de conexiune: TehnicÄƒ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 2
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarÄƒ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
CondiÈ›ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturÄƒ de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamÄƒ produse: SBT
Pret: 82,06 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-2p-25a-230v-led-2m-242207