

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȚNTRRERUPȚFTOR 2P 32A 230V LED 1M

ArhitecturȚ
Tip comandȚ: IntrerupȚftor cu led de control
PoziȚie neutrȚ: fȚfrȚ neutru
NumȚr de poli: 2 P
Tipul polilor: 2 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȚȚ: 50/60 Hz
Tensiune nominalȚ de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenȚȚ la tensiunea nominalȚ de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria A: 32 A
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria B: 32 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 32 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 32 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȚe gl-gG: 480 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 677 A
RezistenȚȚ curent de scurtȚ duratȚ 1S: 0,48 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 32 A
Putere
Putere disipatȚ per pol: 1,5 W
Putere disipatȚ totalȚ in condiȚii de curent nominal: 3 W
RezistenȚȚ
durabilitate electricȚ la sarcinȚ nominalȚ in AC21: 25000
durabilitate electricȚ la sarcinȚ nominalȚ in AC22: 25000
DuratȚ de viaȚȚ mecanicȚ numȚr operaȚiuni de acȚionare: 200000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
InȚlȚimea produsului instalat: 83 mm
LȚȚime produsului instalat: 17,5 mm
Control iluminare
Culoare deschisȚ: portocaliu
Tipul lȚmpii: LED
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
PoziȚie clemȚ carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip soclu lampȚ: Sans
Tip de conexiune: TehnicȚ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 2
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarȚ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP20
CondiȚii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturȚ de depozitare: -40 to 80 ȚC
Identificare
GamȚ produse: SBM
Pret: 84,38 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-2p-32a-230v-led-1m-242210>