

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȐNTRERUPĂȐTOR 2P 40A 400V 2M

ArhitecturȐ
Tip comandȐ: Disjunctor
PoziȐie neutrȐ: fȐrȐ neutrȐ
NumȐr de poli: 2 P
Tipul polilor: 2 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȐȐ: 50/60 Hz
Tensiune nominalȐ de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenȐa la tensiunea nominalȐ de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcȐionare curent in AC21 categoria A: 40 A
Evaluare funcȐionare curent in AC21 categoria B: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 40 A
Evaluare funcȐionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȐe gl-gG: 600 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 846 A
RezistenȐȐ de scurtȐ duratȐ 1S: 0,6 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A
Putere
Putere disipatȐ per pol: 1,1 W
Putere disipatȐ totalȐ in condiȐii de curent nominal: 2,2 W
RezistenȐȐ
durabilitate electricȐ la sarcinȐ nominalȐ in AC21: 5000
durabilitate electricȐ la sarcinȐ nominalȐ in AC22: 5000
DuratȐ de viaȐȐ mecanicȐ numȐr operaȐiuni de acȐionare: 60000
Dimensiuni
AdȐncimea produsului instalat: 68 mm
InȐflȐimea produsului instalat: 83 mm
LȐȐime produsului instalat: 35 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
PoziȐie clemȐ carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicȐ de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 2
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarȐ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȐie
Tip de protecȐie IP: IP20
CondiȐii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturȐ de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamȐ produse: SBN
Pret: 100,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-2p-40a-400v-2m-242213>