

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂŽNTRERUPĂȦTOR 3P 40A 400V 3M

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Disjunctor
PoziȦie neutrĂf: fĂfrĂf neutru
NumĂfr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 6000 V
Curent electric
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria A: 40 A
Evaluare funcȦionare curent in AC21 categoria B: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 40 A
Evaluare funcȦionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȦe gl-gG: 600 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 846 A
RezistenȦĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 0,6 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A
Putere
Putere disipatĂf per pol: 1,1 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȦii de curent nominal: 3,3 W
RezistenȦĂf
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 5000
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 5000
DuratĂf de viaĂfĂf mecanicĂf numĂfr operaȦiuni de acĂfionare: 60000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm
LĂfĂfime produsului instalat: 52,5 mm
Montare
Cuplu: 2,8 Nm
Conexiune
PoziȦie clemĂf carlig: in linie
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 3
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP20
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamĂf produse: SBN
Pret: 123,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-3p-40a-400v-3m-242226>