

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂŽNTRERUPĂȚTOR 4P 32A 400V 2M

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Disjunctor
PoziȚie neutrĂf: fĂfrĂf neutru
NumĂfr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria A: 32 A
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria B: 32 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 32 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 32 A
Evaluare funcȚionare curent in AC23 categoria A: 10 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 10 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȚe gl-gG: 480 A
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 677 A
RezistenȚĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 0,48 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 32 A
Putere
Putere disipatĂf per pol: 1,5 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȚii de curent nominal: 6 W
RezistenȚĂf
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 25000
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 25000
DuratĂf de viaĂfĂf mecanicĂf numĂfr operaȚiuni de acȚionare: 20000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm
LĂfĂfime produsului instalat: 35 mm
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
PoziȚie clemĂf carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Cantitate contacte NO: 4
Standarde
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP20
CondiȚii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
GamĂf produse: SBN
Pret: 171,58 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-4p-32a-400v-2m-242238>