

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ȂŽNTRERUPĂȚTOR 4P 32A 400V 4M**

ArhitecturĂf  
Tip comandĂf: Disjunctor  
PoziȚie neutrĂf: fĂfĂf neutru  
NumĂf de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenȚĂf: 50/60 Hz  
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 400 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 440 V  
Tip intrare tensiunea 1: AC  
RezistenȚa la tensiunea nominalĂf de impuls: 6000 V  
Curent electric  
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria A: 40 A  
Evaluare funcȚionare curent in AC21 categoria B: 40 A  
Curent permanent acceptat in AC22A: 40 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 40 A  
Evaluare funcȚionare curent in AC23 categoria A: 40 A  
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranȚe gl-gG: 600 A  
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 846 A  
RezistenȚĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 0,6 kA  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A  
Putere  
Putere disipatĂf per pol: 1,1 W  
Putere disipatĂf totalĂf in condiȚii de curent nominal: 4,4 W  
RezistenȚĂf  
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC21: 5000  
durabilitate electricĂf la sarcinĂf nominalĂf in AC22: 5000  
DuratĂf de viaȚĂf mecanicĂf numĂf operaȚiuni de acȚionare: 60000  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 69 mm  
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm  
LĂfĂfime produsului instalat: 70 mm  
Montare  
Cuplu: 2,8 Nm  
Conexiune  
PoziȚie clemĂf carlig: in linie  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare  
Echipament  
Cantitate contacte NO: 4  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecȚie  
Tip de protecȚie IP: IP20  
CondiȚii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
TemperaturĂf de depozitare: -40 to 80 °C  
Identificare  
GamĂf produse: SBN  
Pret: 174,83 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-4p-32a-400v-4m-242239>