

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ȂZNTRETRUPĂȂTOR 4P 80A 400V 4M**

ArhitecturȂf  
Tip comandȂf: Disjunctor  
PoziȂie neutrȂf: fȂfrȂf neutru  
NumȂfr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenȂfȂf: 50/60 Hz  
Tensiune nominalȂf de regim curent alternativ: 400 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 440 V  
Tip intrare tensiunea 1: AC  
RezistenȂfa la tensiunea nominalȂf de impuls: 6000 V  
Curent electric  
Evaluare funcȂionare curent in AC21 categoria A: 80 A  
Evaluare funcȂionare curent in AC21 categoria B: 80 A  
Curent permanent acceptat in AC22A: 80 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 80 A  
Evaluare funcȂionare curent in AC23 categoria A: 40 A  
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranȂe gl-gG: 960 A  
Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 1354 A  
RezistenȂf curent de scurtȂf duratȂf 1S: 0,96 kA  
Curent termic nominal in afara carcaselor: 80 A  
Putere  
Putere disipatȂf per pol: 2,7 W  
Putere disipatȂf totalȂf in condiȂii de curent nominal: 1,8 W  
RezistenȂf  
durabilitate electricȂf la sarcinȂf nominalȂf in AC21: 2500  
durabilitate electricȂf la sarcinȂf nominalȂf in AC22: 2500  
DuratȂf de viaȂfȂf mecanicȂf numȂfr operaȂiuni de acȂionare: 40000  
Dimensiuni  
AdȂncimea produsului instalat: 69 mm  
InȂflȂimea produsului instalat: 83 mm  
LȂfȂime produsului instalat: 70 mm  
Montare  
Cuplu: 3,6 Nm  
Conexiune  
PoziȂie clemȂf carlig: in linie  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 6 / 50 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 - 35mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicȂf de infiletare  
Echipament  
Cantitate contacte NO: 4  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarȂf  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
ProtecȂie  
Tip de protecȂie IP: IP20  
CondiȂii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2  
Altitudine: 2000 m  
TemperaturȂf de depozitare: -40 to 80 ȂC  
Identificare  
GamȂf produse: SBN  
Pret: 304,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-4p-80a-400v-4m-242242>