

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂZNTRE RUPĂFTOR CREPUSCULAR CONFORT

Arhitectură
Tip de montaj: Aparent
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Curent permanent acceptat în AC1: 16 A
Putere
Transformatoare convenționale: 1500 VA
Transformatoare electrice: 1500 W
Sursă de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 42,5 mm
Înălțimea produsului instalat: 95 mm
Lungime: 80 mm
Lățimea produsului instalat: 42,5 mm
Control iluminare
Interval măsurare luminozitate: 2 ... 1000 lx
Plajă de măsurare a luminozității: 2/1000 Lux
cu balast electronic: 16 x 58 W
Becuri fluorescente de control
Lămpi fluorescente necompensate: 2000 W
Lămpi fluorescente compacte: 20 x 20 W
Control incandescent
230 V lămpi cu incandescență și halogen: 2300 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 2300 W
Montare
Tip de montaj: Aparent
D₁ D₂ N D_{1/4} D_{3/4} D_{1/2} N D^o D¹ D^o D^{1/2} D^o N N D_μ D^{1/2} D_μ D^{1/2} D^o D^{1/4} D^o N N N_f
N D³ D^o D[±] D^o D^{1/4} N ... D^{3/4} D^{1/4} N_f N_f D^o D^{3/4} D^{1/4} D^o D^o N D^o N_f D_μ D_μ D^{1/2} D_μ N D^{1/2} D^o
D^{3/4} D_μ D^{3/4} N_f D_μ ;
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului: 1 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1S
cu terminal cu ETM urub
Setări
Intarziere ON: 10 s
Intarziere OFF: 40 s
Amanare pornire/oprire reglabilă prin potențiomtru
Echipament
On / off valoarea luminozității este reglabilă individual
Protecție
Tip de protecție IP: IP55
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -25 ... 45 °C
Temperatură de depozitare: -30 to 60 °C
Temperatură depozitare/transport: -30 ... 60 °C
Identificare
Linie principală proiectare: D^o D^{3/4} D^{1/4} D^o N[^] D^{1/2} N N_f N_f D_μ D^o N_f N_f D^{3/4} D^{1/2} D^o D^o
Pret: 218,40 lei (TVA inclus)
Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-crepuscular-confort-242258>