

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER 4P 400A**

Arhitectură  
Tip comandă: Lungime de prindere  
Tip caz: Fixare permanentă  
Număr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Funcții  
Comutator reversibil: nu  
Comenzi și indicatori  
Motor integrat: nu  
Principalele caracteristici electrice  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 1000 V  
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V  
Curent electric  
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 400 A  
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 400 A  
Curent permanent acceptat în AC22A: 400 A  
Curent permanent acceptat în AC22B: 400 A  
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 400 A  
Curent permanent acceptat în AC23B: 400 A  
Curent de decuplare: 30 kA  
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA  
Rezistență la curent de scurtă durată I<sub>cw</sub>: 9 kA  
Rezistență la curent de scurtă durată I<sub>S</sub>: 9 kA  
Putere  
Putere sub 440/500V 50Hz: 140 kW  
I<sub>e</sub> sub 660V 50 Hz: 90 kW  
Putere activă 380/415 V, 50 Hz: 132 kW  
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 263 kW  
Putere disipată per pol: 14,4 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 57,6 W  
Capacitate  
Intercuplabil: da  
Montare  
Tip fixare: Pentru montarea frontală  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 x 240 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu  
Echipament  
Lățime disponibilă pentru conectare izolație: 185 mm<sup>2</sup>  
Motor opțional: nu  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP00  
Pret: 1 186,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-4p-400a-242303>