

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER ȂNTREERUPĂȂTOR DE SARCINĂ M1 4P 32A**

ArhitecturĂ  
Tip comandĂ: Strangere scurtĂ  
Tip caz: Fixare permanentĂ  
NumĂr de poli: 4 P  
Tipul polilor: 4 P  
Funcȃii  
Comutator reversibil: nu  
Comenzi ȃi indicatori  
Motor integrat: nu  
Principalele caracteristici electrice  
FrecvenĂ: 50 Hz  
Tensiune nominalĂ de regim curent alternativ: 380/415 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 800 V  
RezistenĂ la tensiunea nominalĂ de impuls: 8000 V  
Curent electric  
Evaluare funcȃionare curent in AC21 categoria B: 32 A  
Curent permanent acceptat in AC22B: 32 A  
Evaluare funcȃionare curent in AC23 categoria A: 32 A  
Curent permanent acceptat in AC23B: 32 A  
Curent scurtcircuit pentru siguranȃe gl-gG: 50 kA  
RezistenĂ de scurtĂ duratĂ Icw: 1,26 kA  
RezistenĂ de scurtĂ duratĂ 1S: 1,26 kA  
Putere  
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 21 kW  
Putere disipatĂ per pol: 0,6 W  
Putere disipatĂ totalĂ in condiȃii de curent nominal: 2,4 W  
Capac, uȃi  
Intercuplabil: da  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 16 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: TehnicĂ de infiletare  
Echipament  
Motor opȃional: nu  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂ  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecȃie  
Tip de protecȃie IP: IP20  
Pret: 168,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreerupator-de-sarcina-m1-4p-32a-242310>