

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂZNTRETRUPĂȦTOR DIFERENȦIAL 4P 25A, 300MA, TIPAC

ArhitecturĂf
PoziȦie neutrĂf: dreapta
NumĂfr de poli: 4 P
Tip de montaj: ȂzinĂf DIN
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂfĂf: 50 Hz
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 300 mA
Putere curent supratensiune (valuri 8/20 μ s): 0,25 kA
Capacitate de rupere E^{tm} i deschidere: 1,5 kA
Curent scurtcircuit conform EN 61008-1: 6 kA
Curent electric/temperaturĂf
Curent nominal -15°C: 25 A
Curent nominal -20°C: 25 A
Curent nominal 0°C: 25 A
Curent nominal 10°C: 25 A
Curent nominal -10°C: 25 A
Curent nominal 15°C: 25 A
Curent nominal 20°C: 25 A
Curent nominal 25°C: 25 A
Curent nominal -25°C: 25 A
Curent nominal 30°C: 25 A
Curent nominal 35°C: 25 A
Curent nominal 40°C: 25 A
Curent nominal 45°C: 25 A
Curent nominal 5°C: 25 A
Curent nominal -5°C: 25 A
Curent nominal 50°C: 25 A
Curent nominal 55°C: 25 A
Curent nominal 60°C: 25 A
Curent nominal 65°C: 22 A
Curent nominal 70°C: 18 A
Putere
Putere disipatĂf per pol: 0,8 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȦiile de curent nominal: 2,6 W
DeclanȦre
Intarziere pe termen scurt a declanȦrii: nu
RezistenȦ
DuratĂ de viaĂf electricĂf in numĂfr de cicluri: 2000
DuratĂ de viaĂf mecanicĂf numĂfr operaȦiuni de acȦionare: 4000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 70 mm
InĂflĂfimea produsului instalat: 83 mm
LĂfĂfime produsului instalat: 70 mm
Dimensiune construcȦie (DIN 43880): 1
Conexiune
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Poate fi accessorizat: da
Standarde
Text standard: IEC 61008-1, EN 61008-1
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP20
Tipul curentului rezidual: AC
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -55 to 70 °C
Pret: 300,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intretrupator-diferential-4p-25a-300ma-tipac-242346>