

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȚNTRERUPĂȚTOR H1000 3P 1000A

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Comutare
Tip caz: Fixare permanentĂf
NumĂfr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
FuncȚii
Comutator reversibil: nu
Comenzi Țmi indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȚĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 220/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
RezistenȚa la tensiunea nominalĂf de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcȚionare curent in AC21: 1000 A
RezistenȚĂf curent de scurtĂf duratĂf l_{cw}: 10 kA
RezistenȚĂf curent de scurtĂf duratĂf 0.3S: 10 kA
Factor de corecȚie
Factorul de corecȚie curentul nominal pentru 2 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecȚie curent nominal pentru 3 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecȚie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecȚie curent nominal pentru 6 dispozitive alĂfturate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 658 kW
Putere disipatĂf per pol: 62 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȚii de curent nominal: 186 W
DeclanȚare
timp de rĂfspuns la dezanclanȚare: 10 ms
RezistenȚĂf
Durata de viaȚĂf electricĂf in numĂfr de cicluri: 4500
DuratĂf de viaȚĂf mecanicĂf numĂfr operaȚiuni de acȚionare: 15000
Capac, uȚĂf
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 65 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 240 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2 x 240 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Motor opȚional: da
AplicaȚii
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP4X
CondiȚii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -35 to 70 ȚC
ProtecȚie impotriva umiditĂfȚii din aer: 85% / 50ȚC
Pret: 6 656,92 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-h1000-3p-1000a-242371>