

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȚNTRRERUPĂTOR H1000 3P 800A

Arhitectură
Tip comandă: Comutare
Tip caz: Fixare permanentă
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Funcții
Comutator reversibil: nu
Comenzi și indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent în AC21: 800 A
Rezistență la curent de scurtă durată Icw: 10 kA
Rezistență la curent de scurtă durată Ics: 10 kA
Factor de corecție
Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1
Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 526 kW
Putere disipată per pol: 49,6 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 148,8 W
Declanșare
Timp de răspuns la dezanclanșare: 10 ms
Rezistență
Durată de viață electrică în număr de cicluri: 4500
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 15000
Capacitate
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 65 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 240 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2 x 240 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Motor opțional: da
Aplicații
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP4X
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C
Protecție împotriva umidității din aer: 85% / 50°C
Preț: 3 840,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-h1000-3p-800a-242372>