Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER ÃŽNTRERUPÄƑTOR H1000 4P 800A

ArhitecturÄƒ
Tip comandÄƒ: Comutare
Tip caz: Fixare permanentÄƒ
NumÄƒr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
FuncÈ›ii
Comutator reversibil: nu
Comenzi È™i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50/60 Hz
Tensiune nominalÄƒ de regim curent alternativ: 220/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
RezistenÅ£a la tensiunea nominalÄƒ de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcÈ›ionare curent in AC21: 800 A
RezistenÈ›Äƒ curent de scurtÄƒ duratÄƒ lcw: 10 kA
RezistenÈ›Äƒ curent de scurtÄƒ duratÄƒ 0.3S: 10 kA
Factor de corecÈ›ie
Factorul de corecÈ›ie curentul nominal pentru 2 dispozitive alÄƒturate: 1
Factorul de corecÈ›ie curent nominal pentru 3 dispozitive alÄƒturate: 1
Factorul de corecÈ›ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alÄƒturate: 1
Factorul de corecÈ›ie curent nominal pentru 6 dispozitive alÄƒturate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 526 kW
Putere disipatÄƒ per pol: 49,6 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 148,8 W
DeclanÈ™are
timp de rÄƒspuns la dezanclaÈ™are: 10 ms
RezistenÈ›Äƒ
Durata de viaÅ£Äƒ electricÄƒ in numÄƒr de cicluri: 4500
DuratÄƒ de viaÅ£Äƒ mecanicÄƒ numÄƒr operaÅ£iuni de acÅ£ionare: 15000
Capac, uÈ™Äƒ
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 65 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 240 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2 x 240 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Motor opÈ›ional: da
AplicaÈ›ii
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarÄƒ
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP4X
CondiÈ›ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
TemperaturÄƒ de depozitare: -35 to 70 °C
ProtecÈ›ie impotriva umiditÄƑÈ›ii din aer: 85% / 50°C
Pret: 5 534,87 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-h1000-4p-800a-242374