

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȦNTRERUPĂȦTOR H1600 4P 1600A

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Comutare
Tip caz: Fixare permanentĂf
NumĂfr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
FuncȦii
Comutator reversibil: nu
Comenzi Ȧ™ i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenȦĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 220/690 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
RezistenȦĂf la tensiunea nominalĂf de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcȦionare curent in AC21: 1600 A
RezistenȦĂf curent de scurtĂf duratĂf l_{cw}: 20 kA
RezistenȦĂf curent de scurtĂf duratĂf 0.3S: 20 kA
Factor de corecȦie
Factorul de corecȦie curentul nominal pentru 2 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecȦie curent nominal pentru 3 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecȦie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecȦie curent nominal pentru 6 dispozitive alĂfturate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 1053 kW
Putere disipatĂf per pol: 56,3 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȦii de curent nominal: 168,9 W
DeclanȦ™ are
timp de rĂfspuns la dezanclanȦ™ are: 10 ms
RezistenȦĂf
Durata de viaȦĂf electricĂf in numĂfr de cicluri: 4500
DuratĂf de viaȦĂf mecanicĂf numĂfr operaȦiuni de acȦionare: 15000
Capac, uȦ™ Ăf
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 65 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 3 x 240 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 3 x 240 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Motor opȦional: da
AplicaȦii
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȦie
Tip de protecȦie IP: IP4X
CondiȦii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -35 to 70 ȦC
ProtecȦie impotriva umiditĂfȦii din aer: 85% / 50 ȦC
Pret: 14 505,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-h1600-4p-1600a-242378>