

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER ȂZNTREERUPĂTOR X160 3P 125A

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Comutare
Tip caz: Fixare permanentĂf
NumĂfr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
FuncĖii
Comutator reversibil: nu
Comenzi Ė™i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50/60 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 220/415 V
Voltaaj
Tensiune de izolare: 690 V
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcĖionare curent in AC21: 125 A
RezistenĂf curent de scurtĂf duratĂf low: 2 kA
RezistenĂf curent de scurtĂf duratĂf 0.3S: 2 kA
RezistenĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 2 kA
Factor de corecĖie
Factorul de corecĖie curentul nominal pentru 2 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecĖie curent nominal pentru 3 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecĖie curent nominal pentru 4/5 dispozitive alĂfturate: 1
Factorul de corecĖie curent nominal pentru 6 dispozitive alĂfturate: 1
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 82 kW
Putere disipatĂf per pol: 11 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiĖii de curent nominal: 33 W
DeclanĖ™are
timp de rĂfspuns la dezanclanĖ™are: 10 ms
RezistenĂf
Durata de viaĂf electricĂf in numĂfr de cicluri: 10000
DuratĂf de viaĂf mecanicĂf numĂfr operaĖiuni de acĖionare: 20000
Capac, uĖ™Ăf
Intercuplabil: da
Materiale
Culoare: negru
Montare
Cuplu: 6 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 95mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 70 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Motor opĖional: nu
AplicaĖii
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecĖie
Tip de protecĖie IP: IP4X
CondiĖii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
TemperaturĂf de depozitare: -35 to 70 °C
ProtecĖie impotriva umiditĂfii din aer: 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Pret: 438,17 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intreerupator-x160-3p-125a-242415>