

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER INVERSOR 3P 40A, 400V I-0-II, PCT.COMUN SUP. 3M

Arhitectură
Tip comandă: Intrerupător cap-scară
Număr de poli: 3 P
Tipul polilor: 3 P
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tip intrare tensiunea 1: AC
Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4000 V
Curent electric
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria A: 40 A
Evaluare funcționare curent in AC21 categoria B: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 600 A
Capacitate de închidere cu 400V in AC23A: 846 A
Rezistență curent de scurtă durată 1S: 0,6 kA
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A
Putere
Putere disipată per pol: 2,1 W
Putere disipată totală in condiții de curent nominal: 6,3 W
Rezistență
durabilitate electrică la sarcină nominală in AC21: 25000
durabilitate electrică la sarcină nominală in AC22: 25000
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 200000
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 70 mm
Înălțimea produsului instalat: 83 mm
Lățimea produsului instalat: 52,5 mm
Montare
Cuplu: 1,8 Nm
Conexiune
Poziție clemă carlig: decalat
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Echipament
Numărul inversoarelor: 3
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Condiții de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gamă produse: SFT

Pret: 230,40 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/inversor-3p-40a-400v-i-0-ii-pct-comun-sup-3m-242445>