Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER MODUL 2 IEÈ™IRI PENTRU VENTILATOARE 10A, KNX

ArhitecturÄƒ
NumÄƒrul ieÅŸirilor: 2
Sistem bus: Sistem bus EIB
Tip de montaj: REG
FuncÈ›ii
posibilitatea de a comuta diferiÈ›i conductori externi
Modurile de funcÈ›ionare incÄƒlzire, rÄƒcire
sau incÄƒlzire È™i rÄƒcire
ConfiguraÈ›ie
utilizare canale libere pentru control sarcini de comutare
Comenzi È™i indicatori
Ñ€ÑƒÑ‡Ð½Ð¾Ðµ ÑƒÐ¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ Ñ‚Ð°ÐºÐ¶Ðµ Ð±ÐµÐ· Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑˆÐ¸Ð½Ñ‹, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¿ÑƒÑÐºÐ¾Ð½Ð°Ð»Ð°Ð´ÐºÐµ
Ñ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ¾Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÐºÑ€Ð°ÑÐ½Ñ‹Ð¼ ÑÐ²ÐµÑ‚Ð¾Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð¾Ð¼
Principalele caracteristici electrice
FrecvenÅ£Äƒ: 50/60 Hz
Voltaj
Tensiune auxiliarÄƒ: 230 V AC
Tensiune de funcÈ›ionare bus: 21 … 32 V DC
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Putere
dublu circuit: 2300 W
Putere absorbitÄƒ: 0,15 W
Consum energie, KNX: max 150 mW
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 3 W
Transformatoare convenÈ›ionale: 1200 VA
Transformatoare electrice: 1500 W
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Culoare independentÄƒ de liniile de design: gri deschis
Culoare: gri deschis
Dimensiuni
Adancime: 70 mm
InÄƒlÈ›ime: 90 mm
LÄƒÈ›ime: 72 mm
InÄƒlÈ›ime asamblare de la È™ina DIN: 63 mm
LÄƒÈ›ime dispozitiv montat pe È™inÄƒ (RMD): 4 modules
Control iluminare
necompensate: 1000 W
Becuri fluorescente de control
compensate in paralel: 1160 W
Control LED
cu 8 LED-uri stare roÈ™ie, 3 LED-uri indicaÈ›ie manualÄƒ
Control incandescent
230 V lÄƒmpi cu halogen: 2300 W
230 V lÄƒmpi cu incandescenÈ›Äƒ: 2300 W
Montare
Tip de montaj: ÅžinÄƒ DIN (REG)
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 0,5 … 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 4 mm²
Tip terminal ieÈ™ire: Cleme tip cuÅŸcÄƒ
Tip de conexiune bus: ClemÄƒ de conexiune
cu borne de cuplare integrate
cu terminal cu È™urub
conexiune bus via terminal conectare
SetÄƒri
Tipuri de configurare acceptate: system
Echipament
Extensibilitate modularÄƒ: nu
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -5 … 45 °C
TemperaturÄƒ de depozitare: -25 to 70 °C
TemperaturÄƒ depozitare/transport: -20 … 70 °C
Identificare
Linie principalÄƒ proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 413,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-2-iesiri-pentru-ventilatoare-10a-knx-242847