

	HAGER MODUL 8 IE [™] IRI 10A, KNX
	Arhitectură Numărul ieșirilor: 8 Tip de montaj: REG Funcții - posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi - NfD^oNtD, DμD¹D²/4D·D, NtD, D³/4D¹, NεD³/2D°D¹/₂D, N'D·D»N'D^oD¹/4DμD»DμD¹D, D¶D°D»NZD·D - N,N,NfD¹/2D°NtD, DμD¹D·D°N%D, N,N<D³/4N, ND³/4D»D¹/₂NtD° - D²D³/4D·D¹/4D¶D¹/₂D³/4D»NZD±D³/4DμND³/4NtDμN,D°D¹/₂D, DμNεDμD¶D, D¹/4D³/4D²NεD°D±D³/4N,N<, D²D°D»NZNtD°NN,NfD¹/2D°NtD,D, D²D°D»NZNtDμD¹/₂D,N - DzDμNεDμD°D»NZNtDμD¹/₂D,N comutare, 8 canale independente Comenzi E[™]i indicatori Led de semnalizare: Da Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând astfel funcția KNX ; buton de programare iluminat LED stare integrat în butonul de control manual butoane de operare manuală pentru pornire/oprire (sus/jos) E[™]i funcția bus pornit/oprit pe canal/dispozitiv Principalele caracteristici electrice Curent nominal: 10 A Voltaj Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC Tensiune ieșimii: 230 V~ Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus Curent electric Consum curent bus (transfer de date): ≈ 15 mA Consum curent bus (inactiv): ≈ 9 mA Curent maxim contact: 10 A Comutator cos φ=0.8: max 10 A Putere Sarcina max. pentru transformatoare electronice: 1000 W Putere disipată totală în condițiile de curent nominal: 6 W Putere ieșimii: 1200 W Transformatoare convenționale: 1200 VA Transformatoare electrice: 1000 W Dimensiuni Înălțime: 90 mm Lățime: 105 mm Lățime dispozitiv montat pe E[™]ină (RMD): 6 modules Control iluminare necompensate: 1000 VA cu balast electronic: 15 x 36 W Becuri fluorescente de control Lămpi economice: 12 x 23 W Sarcina max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 15 x 36 W Lămpi florescente: 12x23W Control LED Număr maxim de lămpi LED/CFL: 12 Iluminare cu LED: 144 W 230 V Lămpi cu LED: 12 x 23 W LED stare integrat în butonul de control manual Control incandescent 230 V Lămpi cu halogen: 1200 W 230 V Lămpi cu incandescență E[™]i halogen: 1200 W Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1200 W 230 V Lămpi cu incandescență: 1200 W Conexiune Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm² Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm² Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm² Tip de conexiune: QuickConnect Diferite faze la legătură: Da Tipul contactelor: 8S Adaptat la energie capacitivă: Nu cu borne de cuplare integrate cu terminale plug-in QuickConnect conexiune bus via terminal conectare Setări Tipuri de configurare acceptate: system D²D°NN,NεD°D, D²D°DμD¹/4DμD²NεDμD¹/₄N DzDμNεDμD°D»NZNtDμD¹/₂D,N'D'ND¹/4DμD¹/₂N<D¹/₂D°DzNεD°D²D»DμD¹/₂D,N Echipament Extensibilitate modulară: nu Comutare manuală: Da

	Extensibilitate modularĂ: Nu Utilizare cu conectare rapidĂ ProtecȚie Tip de protecȚie IP: IP20 CondiȚii de utilizare TemperaturĂ lucru: -5 ... 45 °C TemperaturĂ de depozitare: -20 to 70 °C TemperaturĂ depozitare/transport: -20 ... 70 °C Identificare Linie principalĂ de proiectare: instabus KNX/EIB Pret: 1 694,65 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-8-iesiri-10a-knx-242861
--	---