

	HAGER MODUL 8 IEE™ IRI 4A, KNX Arhitectură Numărul ieșirilor: 8 Tip de montaj: REG Funcții posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi În funcție de numărul de conductori externi, numărul de module este de 1, 2 sau 3. În funcție de numărul de conductori externi, numărul de module este de 1, 2 sau 3. În funcție de numărul de conductori externi, numărul de module este de 1, 2 sau 3. comutare, 8 canale independente Comenzi IEEE™ indicatori Led de semnalizare: Da Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând astfel funcția KNX ; buton de programare iluminat LED stare integrat în butonul de control manual butoane de operare manuală pentru pornire/oprire (sus/jos) IEEE™ și funcția bus pornit/oprit pe canal/dispozitiv Principalele caracteristici electrice Curent nominal: 4 A Voltaj Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC Tensiune IEEE™: 230 V~ Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus Curent electric Consum curent bus (transfer de date): ≈ 15 mA Consum curent bus (inactiv): ≈ 9 mA Curent maxim contact: 4 A Comutator cos φ=0.8: max 4 A Putere Sarcină max. pentru transformatoare electronice: 800 W Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W Putere IEEE™: 800 W Transformatoare convenționale: 800 VA Transformatoare electrice: 800 W Materiale Culoare: gri deschis Dimensiuni Adâncime: 65 mm Înălțime: 90 mm Lățime dispozitiv montat pe IEEE™ în (RMD): 6 modules Control iluminare necompensate: 800 W cu balast electronic: 12 x 36 W Becuri fluorescente de control Lămpi economice: 6x 23 W Sarcină max. a lămpilor cu fluorescență (comutare în serie): 12 x 36 W Lămpi fluorescente: 6x23W Control LED Număr maxim de lămpi LED/CFL: 6 Iluminare cu LED: 72 W 230 V lămpi cu LED: 6 x 23 W LED stare integrat în butonul de control manual Control incandescent 230 V lămpi cu halogen: 800 W 230 V lămpi cu incandescență IEEE™ și halogen: 800 W Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 800 W 230 V lămpi cu incandescență: 800 W Conexiune Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm² Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm² Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm² Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm² Tip de conexiune: QuickConnect Diferite faze la legătură: Da Tipul contactelor: 8S Adaptat la energie capacitivă: Nu cu borne de cuplare integrate cu terminale plug-in QuickConnect conexiune bus via terminal conectare Setări Tipuri de configurare acceptate: system În funcție de numărul de conductori externi, numărul de module este de 1, 2 sau 3. În funcție de numărul de conductori externi, numărul de module este de 1, 2 sau 3. În funcție de numărul de conductori externi, numărul de module este de 1, 2 sau 3. Echipament
--	---

Extensibilitate modularĂf: nu
Comutare manualĂf: Da
Extensibilitate modularĂf: Nu
Utilizare
cu conectare rapidĂf
ProtecȚie
Tip de protecȚie IP: IP20
CondiȚii de utilizare
TemperaturĂf lucru: -5 ... 45 °C
TemperaturĂf de depozitare: -20 to 70 °C
TemperaturĂf depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principalĂf proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 547,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-8-iesiri-4a-knx-242864>