

	HAGER MODUL EXTENSIE 4 INTRĂFRI ANALOGICE
	AritecturĂf Sistem bus: KNX Tip produs: extensie Tip de montaj: REG Comenzi E[™]i indicatori Led de semnalizare: Da Conectivitate D'N...Đ¼đ NŃ%đ Đµ ŃĐ Đ³Đ½Đ°Đ»Ţ<: DIN IEC 381-1, -2 Đ²N...Đ¼đ´ 4-20 đ¼đ Đ±Ţđ ĐµŢ, ĐºĐ¾Đ½Ţ,Ţ€Đ¾đĐ,Ţ€Đ¾đĐ²Đ°,Ţ€ŢŢŢ Đ½Đ° Ţ€Đ²Đ·Ţ€Ţ<Đ² đ¼Ţ€Đ¾đĐ²Đ¾đ ´Đ° Đ¿Đ²Ţ€Đ°Đ¼đĐµŢ,Ţ€Ţ< đ ´Đ»Ţ Đ²Đ²Đ¾đ ´Đ¾đ² đ ·Đ°đ ´Đ°ŢŢŢ,ŢŢ Đ¾Ţ,Đ `ĐµĐ»Ţ€Đ½Đ¾ Đ²Đ¾đĐ¾đ¼đ¶ĐµĐ½ Đ²Ţ<Đ±Đ¾Ţ€ Đ¼đĐµĐ¶Đ ¶Ţ Ţ†Đ,ĐºĐ»Đ,Ţ‡ĐµŢŢĐºĐ¾đ¹ Đ,Đ»Đ, Đ¿ĐµŢ€ĐµĐ ´Đ°Ţ‡ĐµĐ¹ ŢŢ,Đ°Ţ€Ţ,-ŢŢ,Đ¾đ¿ Voltaj Tensiune auxiliarĂf: 24 V DC Tensiune de intrare: Nu Tensiune, intrĂfri: 0-1; 0-10 V Tensiune de funcȂionare bus: 21 ... 32 V DC Curent electric IntrĂfri, curent: 0-20; 4-20 mA NumĂfrul circuitelor electrice de intrare: 4 Unitate curent de intrare: Nu Putere Consum curent: 170 mA Putere disipatĂf totalĂf in condiȂii de curent nominal: 4,1 W RezistenȂĂf ImpedanȂĂf de intrare, curent: 100 â„ł ImpedanȂĂf de intrare, voltaj: 18 kâ„ł MĂsurĂf Valori limitĂf: per_channel 2 Detector Curent ieĖ™ire senzor: max 100 mA Tensiune ieĖ™ire senzor: 24 V DC Đ ´Đ»Ţ Đ°ĐºŢ,Đ Đ²Đ½Ţ<Ţ... đ ´Đ°Ţ,Ţ‡Đ,ĐºĐ¾đ² Đ ´Đ»Ţ Đ½Đ°Ţ€ŢŢđĐ½Đ¾đ³Đ¾đ đ ´Đ°Ţ,Ţ‡Đ,ĐºĐº Đ²ĐµŢ,Ţ€Đ°, đ ´Đ¾đ¶Đ¶ŢŢ, Đ¾ŢŢĐ²ĐµŢ%đĐµĐ½Đ, Ţ, Ţ,ĐµĐ¼đ¿ĐµŢŢ€Đ°Ţ,ŢŢŢŢ<, Đ²Đ»Đ°Đ¶Đ½Đ¾ŢŢŢ,Đ, đ, ŢŢŢđ¼đĐµŢŢ€ĐµŢ‡Đ½Đ¾đ³Đ¾đ đ ´Đ°Ţ,Ţ‡Đ,ĐºĐ° Dimensiuni Adancime: 70 mm ÎnĂfleȂime: 90 mm LĂfeȂime: 72 mm ÎnĂfleȂime asamblare de la Ė™ina DIN: 63 mm LĂfeȂime dispozitiv montat pe Ė™inĂf (RMD): 4 modules Control LED cu LED roĖ™iu Conexiune cu terminal cu Ė™urub SetĂfri Tipuri de configurare acceptate: system Accesorii incluse extensie intrare analogica 4 cai ProtecȂie Tip de protecȂie IP: IP20 CondiȂii de utilizare TemperaturĂf lucru: -5 ... 45 °C Identificare Linie principalĂf proiectare: instabus KNX/EIB Pret: 947,73 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-extensie-4-intrari-analogice-242875