

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER MODUL IE4™ IRE PTR 4 JALUZELE, 230V, KNX**

Arhitectură  
Sistem bus: KNX  
Numărul de ieșiri pentru jaluzele/rulouri: 4  
Tip de montaj: REG  
Funcții  
Modul bus detașabil: nu  
posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi  
Nivel de semnalizare: Da  
Comenzi și indicatori  
Led de semnalizare: Da  
Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând astfel funcția KNX  
buton de programare iluminat  
pentru activarea unei unități AC pe canal  
LED stare integrat în butonul de control manual  
4 butoane control manual sus/jos; canal/dispozitiv  
Principalele caracteristici electrice  
Curent nominal: 6 A  
Tip tensiune alimentare: AC  
Voltaj  
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC  
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus  
Curent electric  
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 5,2 mA  
Consum curent bus (inactiv): ≈ 5 mA  
Curent maxim comutare: 6 A  
Comutator cos φ=0.6: max 6 A  
Putere  
Grad de contact la 230V în AC1: 1380 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W  
Materiale  
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis  
Culoare: gri deschis  
Dimensiuni  
Adâncime: 65 mm  
Înălțime: 90 mm  
Lățime dispozitiv montat pe înălțime (RMD): 4 module  
Control LED  
LED stare integrat în butonul de control manual  
Conexiune  
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
Secțiune transversală a conductorului (flexibil), fără pin: 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: QuickConnect  
Număr de contacte: 4  
cu borne de cuplare integrate  
cu terminale plug-in QuickConnect  
conexiune bus via terminal conectare  
Setări  
Tipuri de configurare acceptate: system  
Echipament  
Extensibilitate modulară: nu  
Comutare manuală: Da  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C  
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C  
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C  
Identificare  
Gamă produse: TYA  
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB  
Pret: 1 058,77 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-4-jaluzele-230v-knx-242879>