Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HAGER MODUL IEÈ™IRE PTR 4 JALUZELE, 230V, KNX

ArhitecturÄƒ
Sistem bus: KNX
NumÄ‚rul de ieÅŸiri pentru jaluzele/rulouri: 4
Tip de montaj: REG
FuncÈ›ii
Modul bus detaÈ™abil: nu
posibilitatea de a comuta diferiÈ›i conductori externi
Ñ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸ÐµÐ¹ Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹ Ð¾Ñ‚ Ð¾Ð¿Ñ, ÑÐ¾Ð»Ð½Ñ†Ð°
Ñ Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð´Ð»Ñ Ð»Ð°Ð¼ÐµÐ»ÐµÐ¹ Ð¸ Ð¶Ð°Ð»ÑŽÐ·Ð¸
modul de funcÈ›ionare poate fi setat
pentru rulou / copertinÄƒ
Comenzi È™i indicatori
Led de semnalizare: Da
FuncÈ›ionarea manualÄƒ poate fi activatÄƒ prin comutatorul de selecÈ›ie, dezactivand astfel funcÈ›ia KNX
buton de programare iluminat
pentru activarea unei unitÄƒÈ›i AC pe canal
LED stare integrat in butonul de control manual
4 butoane control manual sus/jos; canal/dispozitiv
Principalele caracteristici electrice
Curent nominal: 6 A
Tip tensiune alimentare: AC
Voltaj
Tensiune de funcÈ›ionare bus: 21 ... 32 V DC
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus
Curent electric
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 5,2 mA
Consum curent bus (inactiv): ≈ 5 mA
Curent maxim comutare: 6 A
Comutator cos φ=0.6: max 6 A
Putere
Grad de contact la 230V in AC1: 1380 W
Putere disipatÄƒ totalÄƒ in condiÅ£ii de curent nominal: 2 W
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Culoare: gri deschis
Dimensiuni
Adancime: 65 mm
InÄƒlÈ›ime: 90 mm
LÄƒÈ›ime dispozitiv montat pe È™inÄƒ (RMD): 4 modules
Control LED
LED stare integrat in butonul de control manual
Conexiune
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (flexibil), fÄƒrÄƒ pin: 0,75 ... 2,5 mm²
SecÈ›iune transversalÄƒ a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tip de conexiune: QuickConnect
NumÄƒr de contacte: 4
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
SetÄƒri
Tipuri de configurare acceptate: system
Ð½Ð°ÑÑ‚Ñ€Ð°Ð¸Ð²Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ€ÑƒÑ‡Ð½ÑƒÑŽ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð³Ñ€Ð°Ð¼Ð¼Ð½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ
Echipament
Extensibilitate modularÄƒ: nu
Comutare manualÄƒ: Da
ProtecÈ›ie
Tip de protecÅ£ie IP: IP20
CondiÈ›ii de utilizare
TemperaturÄƒ lucru: -5 ... 45 °C
TemperaturÄƒ de depozitare: -20 to 70 °C
TemperaturÄƒ depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
GamÄƒ produse: TYA
Linie principalÄƒ proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1 340,20 lei (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-4-jaluzele-230v-knx-242880