

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER MODUL IE2™ IRE PTR 4 JALUZELE, 24VCC, KNX**

Arhitectură  
Sistem bus: KNX  
Numărul de ieșiri pentru jaluzele/rulouri: 4  
Tip de montaj: REG  
Funcții  
Modul bus detașabil: nu  
Nivel de protecție: IP20  
Nivel de protecție: IP20  
Comenzi și indicatori  
Led de semnalizare: Da  
Funcționarea manuală poate fi activată prin comutatorul de selecție, dezactivând astfel funcția KNX  
buton de programare iluminat  
pentru activarea valorii maxime 4 unități independente DC  
LED stare integrat în butonul de control manual  
4 butoane control manual sus/jos; canal/dispozitiv  
Principalele caracteristici electrice  
Curent nominal: 6 A  
Tip tensiune alimentare: DC  
Voltaj  
Tensiune de funcționare bus: 21 ... 32 V DC  
Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus  
Curent electric  
Consum curent bus (transfer de date): ≈ 5,2 mA  
Consum curent bus (inactiv): ≈ 4 mA  
Curent maxim comutare: 6 A  
Comutator 24 V=: max 6 A  
Putere  
Grad de contact la 230V in AC1: 144 W  
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W  
Materiale  
Culoare: gri deschis  
Dimensiuni  
Înălțime: 90 mm  
Lățime dispozitiv montat pe IE2 în (RMD): 4 module  
Control LED  
LED stare integrat în butonul de control manual  
Conexiune  
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: QuickConnect  
Număr de contacte: 4  
cu borne de cuplare integrate  
cu terminale plug-in QuickConnect  
conexiune bus via terminal conectare  
Setări  
Tipuri de configurare acceptate: system  
Echipament  
Extensibilitate modulară: nu  
Comutare manuală: Da  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C  
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C  
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C  
Identificare  
Gamă produse: TYA  
Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB  
Pret: 1 270,22 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-4-jaluzele-24vcc-knx-242881>