

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **HAGER PORT FUZIBIL 1P 32A L38 1M**

Arhitectură  
Tipul polilor: 1 P  
Comenzi E™ i indicatori  
Led de semnalizare: Nu  
Principalele caracteristici electrice  
Frecvență: 50/60 Hz  
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 690 V  
Voltaj  
Tensiune de izolare: 690 V  
Curent electric  
Curent nominal al cartușului de siguranță: 2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A  
Factor de corecție  
Factorul de corecție al curentului acceptat de juxtaponere > 10 faze: 0,7  
Factor de corecție de curent acceptat pentru 1-3 faze plasate una lângă alta: 1  
Coeficient de corecție a curentului acceptat de juxtaponere de la 4 la 6 faze: 0,9  
Factor de corecție de curent acceptat pentru 7-9 faze plasate una lângă alta: 0,85  
Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 20°C: 1  
Factor de corecție de curent acceptat cu 30°C: 0,95  
Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 40°C: 0,9  
Coeficient de corecție a curentului acceptat până la 50°C: 0,8  
Siguranță  
Caracteristici siguranță: gG  
Dimensiunea siguranței: 10.3 x 38  
Rezistență  
Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 4000  
Dimensiuni  
Adâncimea produsului instalat: 75 mm  
Înălțimea produsului instalat: 83 mm  
Lățimea produsului instalat: 18 mm  
Montare  
Cuplu: 2,2 Nm  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 25 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>  
Standarde  
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protecție  
Tip de protecție IP: IP20  
Condiții de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3  
Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/port-fuzibil-1p-32a-l38-1m-243248>