

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HAGER PROGRAMATOR DIGITAL ANUAL 2 CANALE, 4M

Arhitectură
Tip de montaj: Ținut DIN
Date tehnice: 2 x contact comutator
Funcții
Număr canale funcționale: 2
posibilitatea de a comuta diferiți conductori externi
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Configurație
2 x contact comutator
Comenzi și indicatori
Nivel de protecție: IP20
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală de regim curent alternativ: 195/230/253 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V
Putere
Putere absorbită: 2 VA
Pierdere putere la sarcină maximă: ≈ 2 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2 W
Măsurări
Precizie executare: ± 0.2 s/zi
Baterie
Rezervă energie litiu [ani]: ≈ 5
cu acumulator litiu tip baterie: CR2450
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 69 mm
Înălțimea produsului instalat: 90 mm
Lățimea produsului instalat: 70 mm
Lățimea dispozitiv montat pe Ținut (RMD): 4 module
Control incandescent
230 V lămpă cu incandescență și halogen: max 1500 W
Sarcină max. a becurilor cu incandescență: 1500 W
Montare
Tip de montaj: Ținut DIN (REG)
pentru montare pe Ținut DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tip de conexiune: QuickConnect
Număr de contacte: 2
Tipul contactelor: 2W + 2S
cu terminale plug-in QuickConnect
cu contact fâșă potențial
Setări
Setare timp vară/iarnă: automat
Finețe de programare: 1 mn
program sărbători: 1
Programare cicluri: anual
Tip de programare: digital cu cheie
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Programare posibilă față de tensiune de rețea
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Nivel de protecție: IP20
Echipament
Numărul etapelor de program: 300
Numărul timpi comutare pornire/oprire: 300
Număr de canale: 2
Rezervă de funcționare: 5 ani
Utilizare
Ciclu: Ceas anual
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
cu cheie de programare
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 50 °C
Precizie de funcționare: + 0,2 s / 24 h
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principală proiectare: Sistem de comandă a luminii
Preț: 1 163,20 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/programator-digital-anual-2-canale-4m->

